

BOLIX™ DECO

Tencuială decorativă în strat subțire cu mică care imită piatra naturală

Caracteristicile produsului:

- Oferă valori arhitecturale excelente în conformitate cu cele mai recente tendințe din COLECȚIA BOLIX DESIGN
- 36 modele atractive
- rezistență mare la:
 - deteriorări mecanice;
 - radiații UV – conține absorbantți UV
- rezistență crescută la:
 - creșterea algelor și a fungilor
 - expunerea la agenți atmosferici
- este un element al sistemelor de izolare termică BOLIX pe plăci de polistiren expandat EPS și plăci de vată minerală.

DESTINAȚIE:

BOLIX TM DECO este o masă de tencuială acrilică pentru executarea manuală a tencuielilor protectoare și decorative cu strat subțire pe pereții exteriori ai clădirilor existente și nou construite, precum și în interior. Conține compoziții de agregate atent selecționate, inclusiv mică, precum și liant acrilic de înaltă calitate, care conferă suprafeței un caracter spectaculos și unic.

Produsul poate fi utilizat pe:

- stratul armat al sistemelor de izolare termică a pereților exteriori ai clădirilor ETICS, pe bază de panouri din polistiren EPS și panouri din vată minerală,
- substraturi minerale, cum ar fi: beton, tencuieli de ciment, tencuieli de ciment-var,
- suprafețe din plăci din fibrociment și plăci aglomerate cu ciment, fixate stabil pe substrat sau pe structură,
- plăci gips-carton,
- tencuieli gipsice.

Proprietățile stratului de tencuială, precum și valorile estetice fac ca produsul să fie recomandat pentru realizarea fațadelor clădirilor pe suprafețe separate, delimitate prin bosaje / profile de dilatație, precum și pentru detalii și alte soluții arhitecturale.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI:

Stratul armat, trebuie realizat în conformitate cu Instrucțiunea de izolare termică BOLIX în vigoare: IB/01 EPS (sistem de izolare pe panouri din polistiren EPS) sau BOLIX IB/02 MW (sistem de izolare pe panouri din vată minerală).

Suprafața pereților neizolați trebuie să fie: portantă, plană, uscată, curățată de acoperiri antiaderente, cum ar fi praful, grăsimea, bitumul, algele și alte substanțe care reduc aderența. Slabă și tencuiala ciobită și straturile de vopsea trebuie îndepărtate. Amorsați substraturile absorbante (în special betonul celular) cu amorsa BOLIX N. Se nivelează micile neregularități ale substratului cu mortar adeziv pentru înglobarea plaselor, de exemplu BOLIX U sau cu chit de ciment BOLIX SPN (substraturi din beton). Nivelați neregulile și cavitățile mai mari cu mortar BOLIX W.

Înainte de a aplica tencuiala decorativă BOLIX TM DECO, substratul trebuie amorsat cu grundul pentru tencuială BOLIX OP în culoarea corespunzătoare culorii. cu culoarea stratului de tencuială.

PREPARAREA PRODUSULUI:

Pachetul conține un produs gata de utilizare. Înainte de aplicare, amestecați bine întregul conținut al ambalajului cu un mixer cu viteză redusă până când se obține o consistență omogenă. Amestecarea ulterioară nu este recomandată din cauza posibilității de aerare a masei. *Atenție! În timpul verii, este permisă diluarea cu apă curată, până la 150 ml/25 kg de amestec, cu aceeași cantitate de apă adăugată la fiecare ambalaj. Nu adăugați alte substanțe în afară de apă.*

APLICARE:

Masa de tencuială trebuie aplicată cu o gletieră netedă din oțel inoxidabil, apoi netezită într-o singură direcție până la obținerea unei suprafețe plane și netede, fără a uita de curățarea gletierei în timpul lucrului. Apoi, tencuiala se drișcuiește cu mișcări circulare, folosind o gletieră din material plastic, pentru a obține o textură uniformă.

Al doilea strat de masă de tencuială se aplică după uscarea primului strat, repetând modul de aplicare și de drișcuire.

Grosimea totală a stratului de tencuială trebuie să fie de aproximativ 2–3 mm. Este posibilă aplicarea masei de tencuială într-un singur strat, cu condiția obținerii unui efect final satisfăcător. Din cauza modului de formare a texturii și a posibilității apariției zonelor frecate / uzate ale tencuiei, se recomandă executarea tencuiei în două straturi.

EFFECT DE RUGINĂ (se aplică numai culorilor TMD 50–52)

Masa de tencuială se aplică în două straturi, cu o gletieră netedă din oțel inoxidabil. Se netezește cu mișcări verticale, folosind gletiera din oțel, până la obținerea unei suprafețe plane, netede și a unui efect final satisfăcător — efectul de scurgeri se obține prin fragmentarea micii în timpul întinderii masei cu mișcări verticale.

Atenție!

Mica inclusă în tencuială este o materie primă naturală; de aceea, fulgii de mică pot diferi ca formă, dimensiune și culoare.

Pentru a evita eventualele discrepante rezultate din definirea imprecisă a calității reproducerilor executate, se consideră o bună practică realizarea, înainte de începerea lucrărilor, a unui element de referință cu dimensiuni stabilite, care să fie aprobat ca model pentru recepție. Deoarece modelul nuanțelor de culoare și al texturilor stratului de tencuială este unic și imposibil de reprodus cu precizie, acesta poate fi supus unor interpretări diferite.

OBSERVAȚII ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND APLICAREA:

- Tencuiala trebuie aplicată exclusiv de către un executant calificat și cu experiență.
- Numărul de persoane care aplică și drișcuiesc tencuiala trebuie ales astfel încât, în condițiile date și în funcție de abilitățile executanților, lucrările să poată fi realizate corect.
- Nu se utilizează pe suprafețe expuse la acțiunea prelungită a apei, la zăpadă acumulată și pe substraturi neprotejate împotriva ascensiunii capilare.
- Se recomandă aplicarea tencuiei pe suprafețe de perete separate prin așa-numite bosaje sau alte profile de separare (profile de dilatație).

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixa www.bolix.pl	
 www.facebook.com/bolixa  www.bolix.pl			

BOLIX TM DECO

Tencuială decorativă în strat subțire cu mică care imită piatra naturală

- Înainte de aplicarea stratului de tencuială, toate elementele aflate în zona lucrărilor și care nu sunt destinate tencuirii trebuie acoperite și protejate corespunzător.
- Tencuielile noi de ciment și ciment-var trebuie lăsate la maturare minimum 28 de zile înainte de aplicarea BOLIX TM DECO, iar tencuielile gipsice minimum 2 săptămâni.
- Determinați suprafața destinată tencuirii, ținând cont de condițiile meteorologice, tipul de substrat și posibilitățile de execuție.
- Masa de tencuială trebuie aplicată pe suprafețe care formează o entitate separată, în mod continuu, fără întreruperi în lucru, folosind material provenit dintr-un singur lot de producție.
- În timpul aplicării și uscării masei de tencuială, protejați suprafețele împotriva luminii directe a soarelui, precipitațiilor și acțiunii vântului. Utilizați plase de protecție pe schele.
- Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și lipsa unei circulații adecvate a aerului prelungesc timpul de uscare a tencuiei.
- După finalizarea lucrărilor, uneltele și mâinile trebuie spălate cu apă curentă, ținând cont de faptul că, după uscarea tencuiei, curățarea este dificilă.
- Înainte de darea în folosință, încăperea în care s-au executat tencuielile decorative trebuie aerisită până la dispariția mirosului.
- Ambalajul început al masei de tencuială trebuie închis cu grijă, iar conținutul acestuia trebuie utilizat în cel mai scurt timp posibil.
- Masele de tencuială BOLIX TM DECO sunt produse pe bază de agregate naturale selecționate, inclusiv agregate colorate. Compozițiile cromatice ale tencuieiilor BOLIX TM DECO prezentate în șablonul „DESIGN COLLECTION” pot diferi ușor ca nuanță față de culoarea reală a stratului de tencuială.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

Protejați-vă ochii și pielea. În cazul contactului direct cu ochii, clătiți cu apă din abundență și contactați un medic. Folosiți echipament de protecție personală pentru sănătate și siguranță atunci când pulverizați compoziția pentru tencuială.

INSTRUMENTELE NECESARE:

- Mixer sau burghiu cu viteză mică (400÷500 rpm) cu mixer cu coș
- Mistrie din oțel inoxidabil
- Glitieră scurtă de plastic pentru îndepărtarea texturii
- Șpaclu din oțel inoxidabil
- Mistrie

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Următoarele date tehnice se referă la o temperatură de +23 (±2) °C și o umiditate relativă de 50 (±5) %. În alte condiții, parametrii indicați se pot modifica.

Temperatura mediului ambiant și a substratului în timpul aplicării și al fixării:

De la +5°C până la +25°C

Umiditatea relativă a aerului în timpul aplicării și de întărire:
până la 80%

Densitatea volumetrică:
aprox. 1,70 kg/dm³

Coefficientul de conductivitate termică λ:
aprox 0,5 W/(m*K)

Coefficientul de rezistență la difuzie μ:
≤ 240

Clasificare:
până 0,8 mm

Conf PN- EN ISO 7783- 2:
categoria V2

Absorbția apei în conformitate cu EN 1062-3:
categoria W2

Culoare:
paleta de culori BOLIX DECOMIKA: 36 modele

Timpul de uscare a tencuiei:
min. 24 h

Ambalaj:
găleată: 25 kg

Numărul de pachete pe palet și greutatea netă a produsului:
găleată de 25 kg / 600 kg

Perioada de valabilitate:
12 luni - data de expirare menționată pe ambalaj

CONSUMUL ORIENTATIV:

Extensie	Consum
1 - stratificat	2,9-3,5 kg/m ²
2 - stratificat	3,5-4,5 kg/m ²

Pentru a determina cu exactitate consumul de produs, se recomandă efectuarea de teste pe substratul respectiv.

DEPOZITAREA:

Depozitați în ambalajul intact, sigilat inițial, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +25°C. Protejați-l de lumina puternică a soarelui și de îngheț. Depozitați produsul într-un loc inaccesibil pentru copii.

COMPOZIȚIE:

Liant acrilic, amestec de agregate, mică, aditivi modificatori și biocizi.

CULOAREA GRUNDULUI DE TENCUIALĂ BOLIX OP:

BOLIX TM DECO	TMD	culoare BOLIX OP
Endless summer	2	15
Foggy coast	3	21
Old beauty	4	22
Silver quenn	7	24
Green ghost	8	17
Gold spirit	9	29

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	 BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	 Znajdź nas www.trwaleocienle.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl	
--	--	--	---

BOLIX™ DECO

Tencuială decorativă în strat subțire cu mică care imită piatra naturală

Milk lake	10	27
Stormy sky	11	26
Dark side	12	26
Electric wine	13	20
Warm cream	15	16
Deep treasure	16	19
Silver sand	17	25
Perfect harmony	20	16
Natural beauty	21	16
Soft grass	22	17
African fruit	23	20
Magic night	24	26
Green vision	25	23
Cold wind	26	21
Exclusive spice	28	7
Grey light	29	21
Golden rain	32	15
Silent lady	33	14
Dark desert	34	14
Dusty rose	35	7
Mineral white	37	27
Soft Pearl	39	18
Tropical wave	41	15
Hypnotic dance	42	3
Sand hill	44	16
Spring break	45	17
Exotic vision	46	3
Cloud of dust	47	16
Bay fog	48	28
Elegant grey	49	24
Corten steel	50	14
Dark rust	51	14
Light rust	52	14

BOLIX S.A. garantează calitatea corespunzătoare a produsului, dar nu are nicio influență asupra tipului de aplicare și a metodei de utilizare. BOLIX nu este responsabil pentru activitatea proiectantului și a antreprenorului. Toate informațiile prezentate mai sus sunt oferite cu bună credință, în conformitate cu cele mai recente stadii ale cunoașterii și ale tehnologiei de aplicare. Ele nu înlocuiesc pregătirea profesională a proiectantului și a antreprenorului și nu îi exonerează pe proiectant și pe antreprenor de respectarea regulilor de construcție, sănătate și siguranță. În caz de îndoială, efectuați testele corespunzătoare sau contactați Serviciul tehnic pentru clienți BOLIX. Odată cu emiterea Fișei tehnice de mai sus, toate cele anterioare nu mai sunt valabile.

 Masz pytania?  Zadzwoń! 801-650-222  Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocienle.pl www.facebook.com/bolixa www.bolix.pl	
--	---	--	---