

BOLIX DECO lazur



impregnat akrylowy

wyprawy tynkarskie oraz powłoki malarskie można malować dopiero po ich wyschnięciu. Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony) i innych substancji zmniejszających przyczepność. Powłoki farb wapiennych lub klejowych należy usunąć. Podłoże chłonne (w szczególności z gazobetonu) zagruntować preparatem gruntującym BOLIX N. Małe nierówności podłoża wyrównać zaprawą klejącą do zatapiania siatki np. BOLIX U lub szpachlą cementową BOLIX SPN (podłoża betonowe). Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą BOLIX W.

CECHY PRODUKTU:

- bądź kreatywny i uwolnij swoją fantazję – przykładowe inspiracje znajdziesz w katalogu BOLIX BE CREATIVE i instrukcjach wykonawczych BOLIX DESIGN COLLECTION
- bezrozpuszczalnikowy
- wysoka stabilność kolorów
- podwyższona odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych
- dostępny jako:
 - transparentny preparat lazurujący
 - akrylowa bejca w szerokiej gamie kolorystycznej



PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą do 40% objętości. Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę nakładania. Nie dodawać innych substancji.

ZASTOSOWANIE:

W zależności od zakładanego efektu dekoracyjnego farbę można nanosić na podłoże w 1÷2 warstwach za pomocą różnych narzędzi malarskich (jak np.: pędzel, wałek, gąbka, tampon, szmatka, rękawica malarska lub przez natrysk). Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. Świeżo nałożona warstwa bejcy dobrze poddaje się obróbce, a efekt końcowy zależy wyłącznie od umiejętności i wyobraźni wykonawcy.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Nie zaleca się stosowania ciemnych kolorów (HBW < 25) na dużych, nasłonecznionych powierzchniach elewacji z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego.
- Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Nie nakładać ciągłej, jednolitej powłoki lakieru na wyprawie tynkarskiej wykonanej w systemie ociepleń na wełnie mineralnej.
- Istnieje możliwość tworzenia własnych kompozycji kolorystycznych poprzez odpowiednie dobranie koloru podłoża z kolorem impregnatu.
- Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do impregnacji odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do malowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.
- Malować poszczególne powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły nie dopuszczając do wyschnięcia farby. Stosować farbę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej.
- W czasie nakładania i wysychania impregnatu, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- Po zakończeniu prac pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Malowanie sąsiadujących powierzchni o różnej fakturze zewnętrznej może powodować efekt optyczny różnych odcieni farby.
- Nakładanie impregnatu na zewnątrz poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania preparatu.

PRZEZNACZENIE:

BOLIX DECO lazur służy do wykonania dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Pozwala na nieograniczone możliwości kształtowania kolorystyki odcieni powierzchni. Umożliwia wykonanie powłok z różnorodnymi efektami malarskimi inspirowanymi wyobraźnią i umiejętnościami dekoratora, w tym m.in.

- jako transparentny preparat do wykonywania efektu smużenia imitującego naturalny kamień na tynku BOLIX DECO,
- jako bejca do wykonywania m.in. efektu DESKI, BETONU, PIASKOWEJ WYDMY.
- jako wykończenie paneli dekoracyjnych BOLIX RIBBED EFFECT PANEL, BOLIX WOOD EFFECT PANEL, BOLIX WALL SLATS WOOD PANEL, BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL, BOLIX WALL SLATS PANEL LINEO.

Produkt z powodzeniem można stosować na tynkach cienkowarstwowych oraz innych porowatych, strukturalnych jak i gładkich podłożach mineralnych lub gipsowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni, a tynki gipsowe przez min. 14 dni. Gipsowe lub akrylowe gładzie szpachlowe, nowo wykonane cienkowarstwowe

Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwałocięcie.pl www.facebook.com/bolixa www.bolix.pl
---	---	---

BOLIX DECO lazur

impregnat akrylowy

- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu preparatu czyszczenie jest utrudnione.
- Napoczęte opakowanie impregnatu należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

■ pędzel, wałek, gąbka, paca gumowa, tampon, szmatka, rękawica malarska, agregat hydrodynamiczny – dobór narzędzi jest uzależniony od oczekiwanego efektu końcowego

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania:

od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania:

do 80%

Gęstość:

ok. 1,20 g/cm³

Barwa:

transparentna lub w wybranych ciemnych kolorach z palety barw BOLIX

Stopień połysku:

Matowy/ Satynowy połysk w zależności od wybranej wersji.

Odporność na szorowanie na mokro (wg PN-C-81914):

rodzaj I

Odporność na szorowanie na mokro (wg PN-EN 13300):

klasa 1

Czas schnięcia powierzchniowego:

min. 2 h

Czas uzyskania pełnej odporności na szorowanie:

min. 28 dni

Rozcieńczalnik:

woda pitna

Zawartość LZO:

Limit zawartości LZO (kat.: A/I/FW) – 200g/l (2010r.)

Produkt zawiera max. 200 g/l LZO (VOC).

Opakowania:

1l, 5l

Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy - data ważności podana na opakowaniu

ORIENTACYJNE ŻUŻYCIE:

ok. 0,15 l/m² przy jednokrotnym malowaniu na płaskim, odpowiednio przygotowanym podłożu.

Żużycie wyrobu zależy od struktury podłoża, jego chłonności oraz sposobu nakładania impregnatu. W celu określenia dokładnego zużycia, należy wykonać odpowiednie próby na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Wodne dyspersje akrylowe, środki modyfikujące oraz opcjonalnie pigmenty.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznym BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

 Masz pytania?	BOLIX SA	Znajdź nas
 Zadzwoń!	Ul. Stolarska 8	www.trwałociępienie.pl
 801-650-222	34-300 Żywiec	www.facebook.com/bolixa
 Napisać!	Tel. 33 475 06 00	www.bolix.pl
 serwis@bolix.pl	Fax. 33 475 06 12	

