BOLIX	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	Nr 1704/EC/DEC/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BOLIX DECO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Tynk na spoiwach organicznych do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na ścianach, sufitach i filarach.

3. Producent:

BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 (w zakresie reakcji na ogień) / System 4 (pozostałe zasadnicze charakterystyki)

5. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017 „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych"

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jednostka notyfikowana nr 1487, Raport Klasyfikacyjny nr KG-72/20/N wyd.2

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Substancje niebezpieczne	NPD	
Przyczepność	≥ 0,7 N/mm^2	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej	Kategoria V2	
Absorpcja wody	Kategoria W2	
Współczynnik przewodzenia ciepła, $\lambda_{10,dry}$	0,5 W/(m*K)	
Trwałość	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

BOLIX®
Inżynier Rozwoju Produktu
Ernest Patyk
.....
Ernest Patyk

Żywiec, 03/12/2024